Produktdatablad

COREXX forbindelsesledning



Artikel Nummer :	733711A4
Originalnummer:	733711A4
EAN:	4003502110464
EVP:	**141,61 €**

Beskrivelse

COREXX forbindelsesledning
7-polet, 24 V, ABS/EBS-spiralkabel, plaststik
Til elektriske stik mellem trækkøretøjer og anhængere i erhvervskøretøjssektoren. Elektrisk spole, materiale: polyuretan (PU), ydre Ø: 68 mm, antal vindinger: 23, 100 % kobberindertråd, temperaturbestandig fra -40 °C til +90 °C, standard: ISO 7638, brændbarhedstest i henhold til UL 94, **Arbejdslængde: 3500 mm**

Tekniske data

Version	Elektriske tilslutningsdele
Egenskaber	fleksibel, modstandsdygtige over for kulde og varme
Hovedfarve	sort
Sekundær farve	rød
Tværsnit af kablet	2x 2,5mm² + 5x 1,5mm² mm²
Længde	3,5 m
Materiale	Polyurethan (PU)
Materiale 2	Kobber
Vægt	1,700 kg
Strømforbrug Volt	24,0 V
Temperaturområde op til	90 °C
Temperaturområde fra	-40 °C
Type	7-polet
Variant	Tilslutningskabel, multi-core

Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om artiklen, der er gældende.