



PressurePro Systempflege RM 110

Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.



NTA-frei



Eigenschaften

- umfassender Schutz und Pflege für Heißwasser-Hochdruckreiniger
-
- schützt die Heizschlange wirkungsvoll vor Verkalken
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- phosphatfrei
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:

Gerätepfege:

Gerätewartung, Verkalkungsschutz

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Heißwasser-Hochdruckreiniger

pH-Wert

7
Im Konzentrat



Gebindegrößen

Teilenummer

1 l	6.295-621.0
1 l	6.295-622.0
10 l	6.295-303.0
20 l	6.295-488.0
200 l	6.295-305.0

Anwendung:**Heißwasser-Hochdruckreiniger**

- Dosierung gemäß der Wasserhärte einstellen (erfolgt durch den Servicetechniker).
- Produkt in den Verkalkungsschutzbehälter füllen.

Verarbeitungshinweise:

- Frostfrei lagern.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Heißwasser-Hochdruckreiniger		6 ml/°dH m³		8300 l

Wir beraten Sie gerne:**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com