

Scheda prodotto



Olio motore wolf "OfficialTech MS-FFE"



Descrizione

Olio motore WOLF "OfficialTech MS-FFE"

SAE OW-30, HC-Sintesi, **Omologazione:** Jaguar - Land Rover

STJLR.03.5007 **Specifiche / raccomandazioni del produttore:** ACEA C2, API

- SN, Fiat - 9.55535-DS1, Fiat - 9.55535-GS1, Ford WSS-M2C950-A, Honda

- SFU, ILSAC - GF-5, Mitsubishi - SFU, Suzuki - SFU, Toyota - SFU, VW - 530 35.

Specificato per motori Ford EURO 6 TDCI Duratorq (dal 2014) con post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressore. Il modernissimo miglioratore dell'indice di viscosità garantisce un'elevata stabilità e quindi lunghi intervalli di sostituzione. Si è tenuto conto anche dell'uso di biocarburanti. Adatto anche per altri motori di autovetture per i quali è richiesto un grado di viscosità OW30 e la specifica ACEA C2.

Nota: Osservare le istruzioni per l'uso dei costruttori di veicoli e motori.

Numero articolo: 89408010

Numero originale: 1051973

EAN: 5413048357237

EVP: **26,80 €**

Dati tecnici

Tipo di olio	a 4 tempi
Ambito di impiego	Autovettura
Tipo di fusto	Bottiglia
Contenuto	1,0 l
Categoria	Motore
Qualità	Sintesi HC
Peso	0,840 kg
Viscosità	OW-30