

Fiche technique du produit

SUV électrique "Cairon SUV HD B" CONWAY (#1)



description

Lorsque la journée ne se résume pas à un simple trajet de A à B, le Cairon SUV HD B révèle tout son potentiel. Courses, rendez-vous, bagages et itinéraires plus longs empruntant des routes secondaires plus calmes : avec ce vélo électrique, tout cela ressemble moins à une corvée qu'à une activité physique bien dosée.

Le cadre Wave facilite considérablement l'enjambement, tandis que la fourche suspendue et les garde-boues rendent le quotidien nettement plus agréable sur les chemins accidentés. L'assistance Bosch intervient avec assurance lorsque les montées, le vent de face ou une charge supplémentaire rendraient le pédalage plus difficile. Grâce à sa transmission par courroie, le vélo reste agréable, silencieux et nécessite peu d'entretien, même s'il est utilisé quotidiennement et par tous les temps.

Avec un poids total autorisé allant jusqu'à 170 kg, le Cairon SUV HD B offre en outre les réserves nécessaires pour les courses lourdes, les sacs bien remplis ou toute autre charge à transporter de manière fiable au quotidien. Les freins à disque apportent quant à eux une sensation de contrôle indéniable. Il en résulte un vélo e-SUV moderne et pratique, destiné aux personnes qui ont beaucoup à faire et qui aiment se déplacer confortablement.

Site web



<https://www.conway-bikes.com>

Référence d'article: 02811502

:

EAN: 4251971198043

EVP: 4799,95 €

Données techniques

Capacité de batterie	800,0 Wh
Équipement	fourche suspendue, aide électronique à la poussée, garde-boues
Désignation de couleur du fabricant	black matt / anthracite matt
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	gris
Débattement de la fourche	120 mm
Sexe	femme
Vitesses	5 vitesses
Catégorie	SUV
Taille de roue	27,5 "
Matériau 1	aluminium
Puissance du moteur	250 W
Hauteur du cadre	49 cm
Longueur de potence	80,0 mm
Poids admissible du système	170 kg
Base	466 mm
Tube supérieur	620 mm
Empattement	1192 mm
Profondeur	429 mm
Tube de la selle	490 mm
Angle d'assise	74,5 °
Stack	686 mm
Tube de direction	170 mm
Angle du tube de direction	68,0 °