Produktdatenblatt

TEROSON Dichtmasse "MS 9320 SF"



Artikelnummer:	41407297
Originalnummer:	1357960/2486736
EAN:	4058093023112
EVP:	**26,70 €**

Technische Daten

Ausführung	Dicht-/ Reparaturmaterial
Eigenschaften	streich-/ spachtelfähig, spritz-/ sprühbar, lösungsmittelfrei
Einsatzbereich	Metall, Sonstige
Hauptfarbe	grau
Gebindeart	Kartusche
Inhalt	310 ml
Gewicht	0,500 kg

Beschreibung

TEROSON Dichtmasse "MS 9320 SF"
Terostat 9320 SF, multifunktional, sprüh-und streichbar, 1-komponentig, lösungsmittel- und isocyanatfreies MS-Polymer
Für u.a. die Nachbildung von Flachstrahl- und Breitstrahldichtnähten mit OEM-Struktur. Die Hautbildungszeit beträgt 10 bis 20 min., Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur möglich. Härtet durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu einem gummielastischen Material mit guter Abriebfestigkeit aus. Die Hautbildungs- und Durchhärtungszeiten sind von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur, die Durchhärtezeit ist zusätzlich von der Schichtstärke abhängig., **310 ml Kartusche, grau**

Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spätere Änderungen an Preisen, technischen Daten oder Produktinformationen sind möglich. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.

Generierungsdatum: 30.10.2026