

Fiche technique du produit

1979-74

EAN-No. 4000896272853



- Puissance lumineuse élevée jusqu'à 500 lumens – portée lumineuse jusqu'à 100 mètres
- 3 niveaux de luminosité : 20 % / 50 % / 100 % (réglable à l'aide de l'interrupteur marche / arrêt)
- Tête télescopique pour passer de l'éclairage type projecteur à l'éclairage focalisé
- Le boîtier en aluminium (anodisé noir) protège les composants internes contre la pénétration de poussière et les éclaboussures
- Clip stylo
- Dual Power : peut être alimenté par une batterie Li-Ion de 3,7 volts – 750 mAh (comprise dans la livraison) ou par 2 piles alcalines AAA LR03, 1,5 V (non comprises dans la livraison)
- Indicateur de charge : rouge pendant la charge, vert après la charge complète
- Dimensions (ø x h) : 18 x 158 mm
- Poids : 61 g (batterie 1x 3,7 V – 750 mAh Li-Ion incluse)
- Actionnement sans difficulté de l'interrupteur marche / arrêt possible même avec des gants
- Conditions d'exploitation/de stockage -20° C à +60° C
- Alimentation électrique : batterie rechargeable ou à piles
- Nombre de batteries / batteries rechargeables : 2 x Batterie rechargeable Li-Ion 3,7 V 750 mAh
- Alimentation électrique : Câble USB (USB C)
- Technique LED : XPG4
- Luminosité de 100 % : 500 lm
- Durée de service de 100 % : 2 h
- Portée: 100 m
- Temps de charge : 3 h
- Degré de protection (IP): IP44
- Degré de protection (IK) : IK08

Numéro d'article

1979-74