# Produktdatablad

## BS-BATTERY batteri "YT12B-BS"




| | |
|---|---|
| **Artikel Nummer :** | 05379888 |
| **Originalnummer:** | 300628 |
| **EAN:** | 3661451001281 |
| **EVP:** | **64,36 €** |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| Bredde | 69,0 mm |
| Anvendelsesområde | Motorcykel |
| Energi | 128,00 Wh |
| Ventilation | intern |
| Påfyldningsmængde | 0,5 l |
| Højde | 130,0 mm |
| Koldstartstrøm CCA (EN) | 210 A |
| Kapacitet 10 timer | 10,0 Ah |
| Kapacitet 20 timer | 10,5 Ah |
| Længde | 150,0 mm |
| Minus pol | forreste højre |
| Plus pol | forreste venstre |
| Vægt | 3,360 kg |
| Spænding | 12 V |
| Skrueforbindelse | M6 |

### Beskrivelse

**BS-BATTERY batteri "YT12B-BS"**
ETN: 512 901 019

DIN: 51291, **MTF**, vedligeholdelsesfri

Når du har fjernet klæbestrimlen, skal du sætte den medfølgende syrepakke på og lade den løbe jævnt ind i alle celler. Lad det stå i ca. 1-2 timer, og tryk derefter tætningslisten godt fast. Når batteriet er fyldt, er det forseglet, og der er ikke behov for yderligere vedligeholdelse.
**Forsigtig**For batterier fra 12 V kan det være nødvendigt at genoplade!
Åbn eller bor aldrig i disse forseglede (MTF) batterier, og fjern aldrig forseglingsstrimlen!

Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om artiklen, der er gældende.

**Generationsdato: 13.08.2026**