Fiche technique du produit

TEROSON "MS 9320 SF"



Référence d'article:	41407297
Référence originale:	1357960/2486736
EAN:	4058093023112
EVP:	**26,70 €**

Données techniques

Type	matériaux d'étanchéité, de réparation
Caractéristiques	pouvant être étalé, mastiqué, pouvant être giclé, peint au pistolet, sans solvant
Domaine d'application	métal, divers
Couleur principale	gris
Type de récipient	cartouche
Contenu	310 ml
Poids	0,500 kg

description

TEROSON Masse d'étanchéité "MS 9320 SF
Terostat 9320 SF, multifonctionnel, pulvérisable et applicable au pinceau, monocomposant, polymère MS sans solvant ni isocyanate.
Pour, entre autres, la reproduction de joints d'étanchéité à jet plat et à jet large avec structure OEM. Le temps de formation de peau est de 10 à 20 min., traitement possible avec tous les appareils professionnels à tige de piston en fonction de la structure de projection souhaitée. Durcit en absorbant l'humidité de l'air pour devenir un matériau élastique avec une bonne résistance à l'abrasion. Les temps de formation de peau et de durcissement à cœur dépendent de l'humidité de l'air et de la température, le temps de durcissement à cœur dépend également de l'épaisseur de la couche., **Cartouche de 310 ml, gris**

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 30.10.2026