

CLASSIC MEDUNA PT 5W-40 PD LA

CLASSIC MEDUNA PT 5W-40 PD LA ist ein synthetisches Mehrbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren. Es bietet zuverlässige Schmierung, stabile Leistungsfähigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie Schutz für moderne Motorentechnologie.

CLASSIC MEDUNA PT 5W-40 PD LA is a synthetic multigrade engine oil for gasoline and diesel engines. It delivers reliable lubrication, stable performance in hot and cold conditions, and solid protection for modern engine technology.

ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Für Benzin- und Dieselmotoren geeignet

Suitable for gasoline and diesel engines

Ganzjährig einsetzbar durch 5W-40 Viskositätsklasse

All-season use thanks to 5W-40 viscosity

Herstellervorgaben und Freigaben beachten

Always follow the vehicle manufacturer's specs

VORTEILE | ADVANTAGES

Stabile Viskosität bei hohen und niedrigen Temperaturen

Keeps its viscosity in both hot and cold conditions

Gute Schmiersicherheit und Motorschutz

Reliable lubrication and engine protection

Nicht als Gefahrgut im Transport eingestuft

Not classified as dangerous goods for transport

CLASSIC MEDUNA PT 5W-40 PD LA

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

ACEA C3

API SN

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

BMW LONGLIFE-04

MB 229.51

MB 229.31

VW 505 01

VW 502 00

VW 505 00

TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value	Einheit/Unit	Messwerte/ measured values*
Dichte bei 15°C / Density at 15°C	g/cm ³	0,852
Viskosität/ Viscosity 40 °C	mm ² /s	81,8
Viskosität/Viscosity 100 °C	mm ² /s	13,8
Viskositätsindex / VI		174
Pourpoint	°C	-42
Flammpunkt / Flash point	°C	222

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range