

Ficha de Producto



wolf "OfficialTech IL D1"



Número de artículo:	89408248
Número original:	1054845
EAN:	5413048005305
EVP:	367,75 €

Datos técnicos

Tipo de aceite	4 tiempos
Ámbito de aplicación	Vehículos de turismo
Tipo de recipiente	Bidón
Contenido	20,0 l
Categoría	Motor
Calidad	totalmente sintético
Peso	16,940 kg
Viscosidad	0W-20

Descripción

Aceite de motor WOLF «OfficialTech IL D1»

SAE 0W-20, síntesis HC, **Homologaciones:** API - SQ/RC, GM - Dexos1 Gen 3, ILSAC - GF-7 A, **Especificaciones / Recomendaciones del fabricante:** ACURA - SFU, API - SN, API - SN Plus, API - SN/RC, API - SP, API - SP/RC, API - SQ, ASTON MARTIN - SFU, BUICK - SFU, CADILLAC - SFU, CHEVROLET - SFU, CHRYSLER - MS 6395, DODGE - SFU, FIAT - 9.55535-CR1, FIAT - 9.55535-GSX, FORD - WSS-M2C930-A, FORD - WSS-M2C945-A, FORD - WSS-M2C946-A, FORD - WSS-M2C947-A, FORD - WSS-M2C962-A1, GM - 4718M, GM - 6094M, GMC - SFU, HONDA - SFU, HYUNDAI - SFU, ILSAC - GF-4, ILSAC - GF-5, ILSAC - GF-6A, INFINITI - SFU, KIA - SFU, LEXUS - SFU, LINCOLN - SFU, MAZDA - SFU, MG - SFU, MITSUBISHI - SFU, PERODUA - SFU, ROEWE - SFU, SCION - SFU, SUZUKI - SFU, TATA - SFU, TIANJIN - SFU, TOYOTA - SFU.

Este aceite de motor se ha desarrollado específicamente para cumplir los exigentes requisitos de las últimas especificaciones «GM Dexos1 Gen 3» y la norma «ILSAC GF-7 A», en las que el consumo de combustible y la reducción de CO₂ desempeñan un papel fundamental. Su rendimiento cumple con los requisitos más actuales de los turismos más modernos con motor de gasolina de fabricantes estadounidenses y asiáticos.

Nota: Deben respetarse las instrucciones de uso de los fabricantes de vehículos y motores., **Bidón de 20 l**