

Ficha de Producto

SUV Eléctrica "Avyon 10" VICTORIA (#1)



Descripción

Basada en la AVYON 12, la "AVYON 10" sólo difiere en el sistema antibloqueo, que no se especifica aquí, y en la Tija de sillín suspendida, pero no abatible. Por lo demás, es técnicamente igual que el modelo superior.

La combinación Bosch Smart System de Propulsión Performance CX, PowerTube 750 y pantalla a color Kiox 300 representa actualmente el nivel técnico más alto del fabricante de Propulsión y, por lo tanto, tiene mucho sentido en nuestro overlander premium.

También está la aplicación eFlow, que se conecta fácilmente al Bosch Smart System y puede ofrecer un colorido ramillete de funciones adicionales. Entre ellas se encuentra la utilización de los servicios de navegación de Strava o Komoot. Los que se pasen al Smart System y los usuarios estarán encantados con las nuevas posibilidades, ya que la bicicleta no sólo quiere que la monten, sino que ahora literalmente lo exige.

La "AVYON 10" también está disponible en dos versiones de Cuadro. Como en todas las novedades de VICTORIA, las Baterías integradas se extraen de la parte superior para cargarlas. Esto significa que no pueden caerse si se manipulan incorrectamente. Sin embargo, en vista de las grandes capacidades y el peso asociado de las baterías, recomendamos cargarlas directamente en la bicicleta, siempre que disponga de esta opción en casa o en la carretera.

Sitio web



<https://www.victoria-bikes.com>

Número de artículo: 02920542

Número original: KHA250542

EAN: 4251971151727

EVP: 4499,00 €

Datos técnicos

Capacidad de batería	750,0 Wh
Componentes	Horquilla, Portaequipajes del sistema, Protector de cadena, Ayuda electrónica para empujar, Guardabarros
Descripción del color	anthracite grey matt
Color principal	Gris
Color secundario	Negro
Recorrido de horquilla	100 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	11 velocidades
Categoría	SUV
Medida de Ruedas	27,5 "
Material 1	Aluminio
Potencia del motor	250 W
Altura de cuadro	58 cm
Peso	29,400 kg
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Vaina inferior	467 mm
Tubo superior	669 mm
Distancia entre ejes	1179 mm
Reach	435 mm
Tubo de sillín	580 mm
Ángulo de sillín	73,0 °
Stack	669 mm
Tubo de dirección	170 mm
Ángulo de dirección	69,0 °
Standover	866 mm