

Produktdatablad

VICTORIA Trekkingcykel "Trekking 8.6" Mod. 22



Beskrivelse

Praktisk tur- og hverdagsmakker

Til lange ture og cykelrejser eller bare praktisk til hverdagsbrug: Den gennemprøvede VICTORIA "Trekking 8.6" starter modelåret 2022 med et nyt look. Det friske tofarvede farveskema giver cyklen et moderne look. Med de nu minimalistiske mærkebogstaver har udviklerne ramt plet rent stilistisk.

SHIMANO "Deore" triple derailleur-gearsystemet hjælper med moderat, sporty fremdrift. Med sit brede gearområde og jævnt fordelte gear giver det det rigtige gear til ethvert terræn. De lette hjul med sporty Schwalbe "Marathon Racer"-dæk er det perfekte match. De 40 mm brede dæk er med deres dæmpningskomfort velegnet til touring i enhver henseende.

For at opnå den sædvanlige høje VICTORIA-komfortstandard er "Trekking 8.6" udstyret med en fjedergaffel, der kan justeres individuelt til rytterens vægt og også kan låses fra styret på glatte asfaltstrækninger. Pålidelig bremsekraft leveres af de hydrauliske Bremseklodser fra SHIMANO, som er imponerende i to henseender. For det første: stærk bremsekraft. For det andet: kraftig bremsekraft, der kan disponeres præcist.

CONTEC "DLux 50 N+"-forlygten er særlig praktisk og oplyser pålideligt vejen foran med 40 lux. Den er også udstyret med en sensor for lys/mørke, der reagerer i overensstemmelse med lysforholdene. Sidst, men ikke mindst, har forlygten og baglygten en parkeringslysfunktion.

Hjemmeside



<https://www.victoria-bikes.com>

Artikel Nummer : 02980142

Originalnummer: 22082111

EAN: 4251507990028

EVP: **1099,95 €**

Tekniske data

Egenskaber	Affjedringsgaffel, Navdynamo, Kædebeskyttelse, Stænkskærme
Farvebetegnelse	bianco white
Hovedfarve	hvid
Forgaffelfjeder	63 mm
Køn	Damer
Gearing	30-speed
Kategori	Trekkingcykel
Hjulstørrelse	28 "
Materiale 1	Aluminium
Ramme højde	51 cm
Vægt	16,800 kg
Tilladt systemvægt	130 kg
Adgangsbredde	200 mm
Adgangshøjde	435 mm
Kædestræber	450 mm
Øverste rør	600 mm
Hjulafstand	1087 mm
Reach	392 mm
Sadelrør	510 mm
Sædevinkel	73,0 °
Stack	659 mm
Hovedrør	175 mm
Hovedrørets vinkel	71,0 °