

Sellador PETEC "Nahtabdichtung "



Descripción

Sellador PETEC "Sellado de costuras".

Multifuncional, a base de polímeros MS, pulverizable y cepillable

Para sellar e impermeabilizar partes de la carrocería y costuras de unión solapadas. También adecuado para el sellado de costuras de elasticidad permanente y alta adherencia, así como para restablecer la estructura original tras reparaciones en caso de accidente, por ejemplo, en la zona del compartimento del motor, el maletero, los ensamblajes del suelo y los pasos de rueda. No contiene disolventes (el material no se encoge después del secado), es inmediatamente repegable (húmedo sobre húmedo) y permanentemente elástico después del curado.

Datos técnicos:

Vida útil / tiempo de trabajo: aprox. 15 minutos

Sistema de curado: Humedad del aire

Curado / resistencia final (a +22 °C): 3 mm / 24 horas

Endurecedor Shore A: 40°

Resistencia a la temperatura: -40 °C a +100 °C

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +40 °C

Caducidad: 24 meses, almacenar en lugar fresco y seco, **Cartucho de 310 ml, gris**

Número de artículo: 41413980

Número original: 94131

EAN: 4013558941318

EVP: **16,65 €**

Datos técnicos

Versión	Material de sellado/reparación
Características	sobrepintable/espantable, pulverizable, sin disolventes, resistente a la radiación UV, resistente al envejecimiento/a la intemperie, sobrepintable
Ámbito de aplicación	Metal, Plástico, Otros
Color principal	Gris
Tipo de recipiente	Cartucho
Contenido	310 ml
Peso	0,481 kg