

# Scheda prodotto

## Bici da trekking "Trekking 8.6" VICTORIA Mod. 22



### Descrizione

#### Pratica compagna di viaggio e di tutti i giorni

Per lunghi tour e viaggi in bicicletta o semplicemente per l'uso quotidiano: la collaudata VICTORIA "Trekking 8.6" inizia l'anno di produzione 2022 con un nuovo look. La nuova combinazione di colori bicolore conferisce alla bicicletta un aspetto moderno. Con il Pennarello, ora minimalista, gli sviluppatori hanno fatto centro dal punto di vista stilistico.

Il sistema di cambio a triplo deragliatore SHIMANO "Deore" contribuisce a una propulsione moderata e sportiva. Grazie all'ampia gamma di rapporti e agli ingranaggi uniformemente distanziati, offre la marcia giusta per qualsiasi terreno. Le ruote leggere con gli pneumatici sportivi SCHWALBE "Marathon Racer" sono l'abbinamento perfetto. I pneumatici larghi 40 mm, con il loro comfort di smorzamento, sono adatti al touring sotto ogni aspetto.

Per il consueto elevato standard di comfort VICTORIA, il "Trekking 8.6" è dotato di una Forcella elastica che può essere regolata individualmente in base al peso del ciclista e può essere bloccata dal Manubrio nei tratti di asfalto liscio. L'affidabilità della frenata è garantita dai freni a disco idraulici di SHIMANO, che convincono per due aspetti. Primo: forte potenza di frenata. Secondo: una forza frenante potente che può essere dosata con precisione.

Il faro anteriore CONTEC "DLux 50 N+" è particolarmente pratico e illumina in modo affidabile la strada con 40 lux. È inoltre dotato di un Sensore di luce/buio che reagisce di conseguenza alle condizioni di luce. Infine, la Luce anteriore e la Luce posteriore hanno la funzione di luce di parcheggio.

### Sito web



<https://www.victoria-bikes.com>

**Numero articolo:** 02980142

**Numero originale:** 22082111

**EAN:** 4251507990028

**EVP:** 1099,95 €

### Dati tecnici

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                | Forcella elastica, Dinamo nel mozzo, Protezione catena, Parafanghi |
| Numero colore                       | bianco white                                                       |
| Colore principale                   | bianco                                                             |
| Escursione                          | 63 mm                                                              |
| Genere                              | Donna                                                              |
| Velocità                            | 30 marce                                                           |
| Categoria                           | Bici da trekking                                                   |
| Dimensione ruote                    | 28 "                                                               |
| Materiale 1                         | Alluminio                                                          |
| Altezza telaio                      | 51 cm                                                              |
| Peso                                | 16,800 kg                                                          |
| Peso massimo consentito del sistema | 130 kg                                                             |
| Larghezza passaggio                 | 200 mm                                                             |
| Altezza di accesso                  | 435 mm                                                             |
| Fodero                              | 450 mm                                                             |
| Tubo orizzontale                    | 600 mm                                                             |
| Passo                               | 1087 mm                                                            |
| Reach                               | 392 mm                                                             |
| Tubo sella                          | 510 mm                                                             |
| Angolo tubo sella                   | 73,0 °                                                             |
| Stack                               | 659 mm                                                             |
| Tubo sterzo                         | 175 mm                                                             |
| Angolo tubo sterzo                  | 71,0 °                                                             |