

Verwendungszweck

Farblose Mischkomponente im Mipa WBC-Mischsystem zur Verstärkung des Perl- und Metallic-Effektes. Achtung: Mipa WBC-Controller 005 ist zum Teil bereits Rezepturbestandteil. Der maximale Anteil in der Rezeptur darf 10 Gew.-% nicht überschreiten. Bei Überdosierung kann die Zwischenhaftung zum Klarlack negativ beeinflusst werden.


Mischungsverhältnis: Maximal 10 % Mipa WBC-Controller 005 zur ausgemischten WBC-Rezeptur zugeben (Achtung: Der eventuell bereits in der Farbtonrezeptur enthaltene Anteil an WBC-Controller 005 muss mitberücksichtigt werden). Den fertigen Basislack in gewohnter Weise mit 10 - 20 % Mipa WBC-Verdünnung auf Spritzviskosität einstellen.

Auftragsverfahren: In gewohnter Weise wie Mipa WBC 2-Schicht-Basislack. Die Trockenzeit wird durch Zugabe von Mipa WBC-Controller 005 nicht beeinflusst.

Ergiebigkeit: –

Verarbeitungshinweise**Farbton**

milchig trüb

**Mischungsverhältnis****Härter**

–

nach Gewicht Lack : Härter

–

nach Volumen Lack : Härter

–

**Härter**

für Ganzlackierungen

–

für Teillackierungen

–

**Topfzeit**

–

**Verdünnung**

–

**Spritzviskosität**

Fließbecher

–

Airmix/Airless

–

**Auftragsverfahren**

Auftragsverfahren

–

Härter

–

Druck (bar)

–

Düse (mm)


–

Spritzgänge

–

Verdünnung

–

**Abluftzeit**

–

Trockenschichtdicke

–



Trocknungszeit

Objekttemp.

Staubtrocken

Griffest

Montagefest

Schleifbar

Überlackierbar

–

–

–

–

–

–

Hinweise

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre

VOC-Gesetzgebung: –

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Verarbeitungshinweise: –