Ficha de Producto

Estación de carga DPARTS



Número de artículo:	89655307
Número original:	EM016ACCADN
EAN:	4024559264566
EVP:	**712,85 €**

Datos técnicos

Tipo de conexión	variable
Versión	Cargador
Anchura	6,6 cm
Color principal	Negro
Altura	8,6 cm
Longitud	30,0 cm
Longitud cable de carga	6000 mm
Longitud cable de red	700 mm
Material	Plástico
Margen de temperatura hasta	70 °C
Margen de temperatura desde	-40 °C

Descripción

Estación de carga DPARTS
Cargador portátil, 3,6 kW - 16 kW, Soporte mural, Bolsa de transporte
Para recargar un vehículo eléctrico en cualquier toma de corriente con corriente alterna y trifásica. La intensidad de carga se puede ajustar fácilmente. El cargador portátil está equipado con un sistema electrónico inteligente y detecta automáticamente el Adaptador utilizado y el límite de corriente correspondiente. También es posible configurar el tiempo y el retraso. El Display táctil integrado le informa durante el proceso de carga sobre el estado actual de la carga, la tensión de carga, la corriente y la temperatura. Un indicador LED le informa de que el proceso de carga se está realizando correctamente. El cargador ofrece la máxima seguridad y está protegido contra sobretensión y subtensión, sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, rayos y corriente de fallo.

Datos técnicos:
Tensión de funcionamiento: monofásica 230 V CA ±10 % / trifásica 380 V CA ±5 %
Frecuencia de entrada: 47 ~ 63 Hz
Potencia máxima de salida: monofásica hasta 7,4 kW (máx. 32 A) / trifásica hasta 16 kW (máx. 24 A)
Consumo en modo de espera: <8 W
Protección contra: sobretensión y subtensión, sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, rayos, corriente de fallo (RCMU 30 mA CA + 6 mA CC).
Longitud del cable de entrada: 70 cm
Longitud del cable de conexión tipo 2: 6 m
Indicador: LCD en color / Luz de control LED
Carcasa: IP66, resistente a salpicaduras
Construcción: Norma CE IEC 62752
Temperatura de funcionamiento: de -40 a +70 °C
Dimensiones de la carcasa: 300 x 66 x 86 mm
Peso: 7 kg

Contenido del envío:
Cable de carga para vehículos eléctricos Uni-Mobile EM016ACCADN
Adaptador:
CEE rojo, máx. 16 A (trifásico)
CEE rojo, máx. 32 A (trifásico)
CEE Camping, máx. 16 A (monofásico)
Conector con toma de tierra, máx. 16 A
Soporte de montaje en pared
Soporte mural para cables
Bolsa de transporte de alta calidad, **incluye 4 cables adaptadores**

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Fecha de generación: 28.10.2026