Fiche technique du produit

Batterie LiFePO4 BS-BATTERY "BSLI-05"



Référence d'article:	05376868
Référence originale:	360105
EAN:	3564093601058
EVP:	**165,17 €**

Données techniques

Type	sans entretien, prête à l'emploi
Largeur	65,0 mm
Domaine d'utilisation	moto
Énergie	48,00 Wh
Purge	sans
Hauteur	92,0 mm
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	280 A
Capacité 10 hr	4,0 Ah
Longueur	134,0 mm
Pôle négatif	avant gauche
Pôle positif	avant droite
Poids	0,950 kg
Tension	12 V
Vissage	M6

description

BS-BATTERY batterie LiFePO4 "BSLI-05"
Remplace les batteries plomb-acide suivantes : YB10L-A2, YB10L-B, YB10L-B2, YTX14AHL-BS, YB10L-BP, YB12AL-A, YB12AL-A2, YB14L-A1, YB14L-A2, YB14L-B2, YB16AL-A2, 12N10-3A-2, 12N11-3A-1, 12N14-3A
Nous recommandons de vérifier tous les six mois que les vis de borne de batterie sont bien serrées et les resserrer si nécessaire.
Sans entretien, prête à l'emploi, puissante, sûre, longue durée de vie, étanche à l'eau, très faible autodécharge, **raccords en laiton robustes** (excepté BS-LI01), possible de monter de manière verticale et horizontale (excepté BS-LI02), boîtier en nylon solide

Plus de 2 000 cycles de charges possibles, env. 70 % plus légère que batteries plomb-acide, économique en carburant, possible de charger rapidement en 6 min., écologique, avec affichage LED de l'état de charge, lithium phosphate de fer LiFePO4 comme matière cathodique, possible de monter dans chaque position, également en position renversée.

Indicateur, affichage de l'état de batterie avec 6 LED, lorsque seulement trois LED s'allument, la batterie doit être rechargée. (Veuillez uniquement utiliser un chargeur convenant !), **sans entretien**



Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 08.10.2026