

PETEC tilsætningsstof "Leak Stop Oil"



Beskrivelse

PETEC tilsætningsstof "Leak Stop Oil"

Motorolieadditiv til alle motor-, gear- og maskinolier

Til hurtig og permanent eliminering af lækager i alle olie-cirkulationssystemer. Leak-Stop imprægnerer pakninger, gør dem elastiske igen, får dem til at svulme op og eliminerer dermed lækagen. Velegnet til alle olie-cirkulationssystemer (f.eks. motor, automatiske og manuelle gearkasser, differentialer, servostyring, hydrauliksystemer osv.) i biler, lastbiler, både, traktorer, motorcykler og mange flere. Leak-Stop kan tilsættes olien både ved eksisterende lækager og som en forebyggende foranstaltning.

Bemærk venligst: Ikke egnet til våde koblinger på motorcykler!

Anvendelse:

Ryst flasken godt før brug. Leak-Stop tilsættes oliekrædslobet, der skal forsegles, i en mængde på 3 % af den samlede oliemængde, f.eks. oliemængde 5 liter = 150 ml Leak-Stop. Enheden skal derefter køre i ca. 20 minutter, så tilsætningsstoffet fordeler sig og når frem til de områder, der skal forsegles. Leak-Stop træder i kraft i løbet af de følgende 3 driftstimer eller efter ca. 50-100 km., **150 ml flaske**

Artikel Nummer : 41132234

Originalnummer: 80150

EAN: 4013558801506

EVP: **50,15 €**

Tekniske data

Version	Tilsætningsstoffer
Rækkevidde	Motor
Hovedfarve	gul
Container Type	Flaske
Indhold	0,15 l
Kategori	Bil, Motorcykel, TRUCK, Erhvervskøretøjer, Små apparater, Klassisk bil, Marine
Brændstoftype	Benzin, Diesel, Gas
Vægt	0,141 kg