

Jante CONTEC "Xeta"



description

La base idéale pour monter une roue « Tubeless-Ready » pour des vélos 29 pouces à 32 rayons. Grâce à sa structure à chambre creuse, la jante Xeta Max en aluminium 6063 est particulièrement légère et rigide. Une fois montées sur la roue, ces jantes sont adaptées à un poids total du système allant jusqu'à 150 kg. Avec une largeur intérieure de 27 mm, elles permettent de monter des pneus d'une largeur comprise entre 53 et 69 mm. Les trous de rayons à œillet simple garantissent une durabilité accrue de la jante en réduisant le frottement entre les écrous de rayon et la jante, tout en empêchant les écrous de s'enfoncer dans la jante. La jante Xeta Max est uniquement compatible avec les roues équipées de freins à disque. Vous trouverez le fond de jante tubeless adapté dans notre gamme CONTEC.

Site web



<https://www.contec-parts.com>

Référence d'article: 03498179

Référence originale: 30008492

:

EVP: 39,95 €

Données techniques

Type	double paroi
Logement du frein	disque, Center Lock, disque 5 trous, disque, 6 trous, frein à rouleau, frein à tambour
Compatibilité freins jante	disque
ETRTO	27-622
Couleur principale	noir
Pour roue	oui
Taille de roue	28 / 29 "
Matériau 1	aluminium
Configurateur de roues	convient pour vélo électrique
Type de valve	Presta (SV)
Poids admissible du système	150 kg
Trou de rayon	simples
Hauteur de jante	18 mm
Largeur intérieure de jante	27 mm
Largeur extérieure de la jante	31 mm
Flanc de frein	non
Nombre de trous de rayons	32 trous
Modèle de jante	Xeta

Jante CONTEC "Xeta"

