

Akku-Bohrschrauber

DF002GA202

XGT • 40V max. • 64 Nm • 0-2.200 min⁻¹

Akku-Bohrschrauber mit einer besonders hohen Drehzahl und einer kompakten Bauform

Mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzahleinstellungen. Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch eine kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	2,50 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,5 kg

Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und handliches Design
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381735926

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



346317-0

Einhängebügel



784637-8

PH/LS Doppelbit



821550-0

MAKPAC Gr. 2



835U77-0

Tiefziehteil für MAKPAC



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL4020 (2x)

Akku BL4020



DC40RA

Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



821550-0

MAKPAC Gr. 2



835U77-0

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

