

Fiche technique du produit



Chargeur DPARTS "HOME"

description

Chargeur DPARTS « HOME »

Boîtier mural CA, 11 kW, 16 A, câble de type 2, compatible avec la recharge solaire

Cette borne de recharge murale de pointe prend en charge la recharge à partir de l'excédent photovoltaïque grâce à la commutation de phase, afin d'exploiter au mieux l'électricité autoproduite. Elle est équipée d'un câble CEE de 1,5 m et d'un câble de type 2 de 6,5 m, offrant ainsi une longueur suffisante pour une recharge pratique. Gestion et surveillance faciles des processus de recharge depuis n'importe où grâce à une application conviviale. L'authentification des processus de recharge est possible via l'application, des cartes RFID et ModBus. Le grand écran couleur OLED de 3 pouces offre un indicateur clair de l'état de recharge et des paramètres. Une protection par code PIN permet de sécuriser la borne de recharge contre tout accès non autorisé. Le capteur de proximité intégré allume l'écran à l'approche d'une personne et un capteur de luminosité adapte automatiquement la luminosité de l'écran à l'environnement. La bande LED intégrée permet de reconnaître directement l'état de la borne de recharge. Le capteur de courant différentiel (RCMU) intégré, sensible à tous les types de courant, protège contre les courants de défaut pendant une session de recharge. Votre véhicule est ainsi parfaitement protégé contre les surtensions, les sous-tensions, les courants de défaut, les courts-circuits et les températures élevées. Les indices de protection IP65 et IK08 garantissent que le chargeur peut également être utilisé à l'extérieur. Le porte-câbles fourni permet d'enrouler le câble de charge pour gagner de la place.

Caractéristiques techniques :

Tension de service : 400 V CA $\pm 10\%$, 50 Hz

Courant nominal : 16 A

Communication : Wi-Fi, Bluetooth

Câble d'alimentation : longueur de 1,5 m avec connecteur CEE

Câble de charge : type 2, longueur de 6,5 m

Capteur de proximité pour l'activation de l'écran

Touches programmables pour les réglages

Indicateur : écran couleur OLED de 3 pouces

Bande LED RVB

Mode de commande : RFID, application, ModBus TCP

Commutateur triphasé/monophasé contrôlable via ModBus TCP

Indice de protection : IP65, résistant aux projections d'eau

Indice de résistance aux chocs : IK08

Bouton d'arrêt d'urgence

Protection : RCMU de type B, protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, la surchauffe, les surtensions et les défauts à la terre

Température de fonctionnement : de -30 à +55 °C

Boîtier : RAL 7021 gris noir mat (PC+ASA)

Dimensions : 180 x 180 x 64,5 mm

Poids : 4 kg, avec commande Bluetooth

Référence d'article:

89655303

Référence originale:

EMH011AC1RW

EAN:

4024559263408

EVP:

534,35 €

Données techniques

Type de connexion	variable
Type	chargeur
Largeur	18,0 cm
Caractéristiques	protection de surcharge, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, circuit protecteur
Tension d'entrée (Hz) jusqu'à	50 Hz
Tension d'entrée (Hz) de	50 Hz
Couleur principale	gris
Couleur secondaire	noir
Couleur d'accent	rouge
Hauteur	6,45 cm
Longueur	18,0 cm
Longueur du câble de charge	6500 mm
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Matériau	plastique
Type de protection	IP65
Plage de température jusqu'à	55 °C
Plage de température de	-30 °C