

## Liquide de refroidissement SPEC-X "EBF 12+"



### description

#### Liquide de refroidissement SPEC-X "EBF 12+"

**Jusqu'à -40°C**, un liquide de refroidissement pour deux roues prêt à l'emploi, composé de 50 % d'antigel concentré et de 50 % d'eau déminéralisée, à base de **base OAT (Organic Acid Technology = technologie des acides organiques)** dans un rapport de mélange de 1:1, protège contre la corrosion, la surchauffe et a une compatibilité optimale avec les joints et le caoutchouc. Exempt de nitrite, d'amine, de phosphate, de borate et de silicate, il est miscible avec la plupart des liquides de refroidissement OAT à base de 1,2-éthanediol (MEG). Un produit antigel et anticorrosion contenant des additifs anticorrosion de pointe pour les circuits de refroidissement des moteurs de moto et de scooter en aluminium/alliage léger ou en fonte grise. **Couleur : rose**

**Niveau de qualité :** ASTDM D 3306, AFNOR NF R 15 601, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2018, ÖNORM V 5123, SAE J1034, UNE 26-361-88

**Capacité de performance :** DTFR 29D110, MAN 324 type SNF, VW GROUP TL 774-D/F (G12+), Opel/Vauxhall B 040 1065, **Bidon de 20 l**

Référence d'article: 05717097

Référence originale: 4130341

EAN: 4251971168138

EVP: **90,16 €**

### Données techniques

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Domaine d'utilisation               | moto, scooter, voiture, véhicule utilitaire |
| Désignation de couleur du fabricant | pink                                        |
| Type de récipient                   | bidon                                       |
| Contenu                             | 21,4 kg                                     |
| Contenu                             | 20,0 l                                      |
| Catégorie                           | protection de radiateur                     |
| Poids                               | 21,400 kg                                   |