

Fiche technique du produit



COREXX



description

COREXX Câble de connexion

7 pôles, 24 V, câble spiralé ABS / EBS, connecteur plastique

Pour les connexions électriques entre les véhicules tracteurs et les semi-remorques dans le domaine des véhicules utilitaires. Filament électrique, matériau : polyuréthane (PU), Ø extérieur : 68 mm, nombre de spires : 23, fil intérieur 100 % cuivre, résistant à la température de -40 °C à +90 °C, norme : ISO 7638, test d'inflammabilité selon UL 94, **longueur de travail : 3500 mm**

Référence d'article: 733711A4

Référence originale: 733711A4

EAN: 104044407303

EVP: **141,61 €**

Données techniques

Type	raccords électriques
Caractéristiques	flexible, résistant à la chaleur et au froid
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	rouge
Section de câble	2x 2,5mm ² + 5x 1,5mm ² mm ²
Longueur	3,5 m
Matériau 1	polyuréthane (PU)
Matériau 2	cuivre
Poids	1,700 kg
Courant absorbé Volt	24,0 V
Plage de température jusqu'à	90 °C
Plage de température de	-40 °C
Type	7 pôles
Variante	câble de liaison, multiconducteurs