Fiche technique du produit

Câble de connexion COREXX



Référence d'article:	733711A4
Référence originale:	733711A4
EAN:	4003502110464
EVP:	**141,61 €**

description

Câble de raccordement COREXX
7 broches, 24 V, câble spiralé ABS / EBS, connecteur en plastique
Pour les connexions électriques entre les véhicules tracteurs et les semi-remorques dans le secteur des véhicules utilitaires. Câble spiralé, matériau : polyuréthane (PU), diamètre extérieur : 68 mm, nombre de spires : 23, fil intérieur 100 % cuivre, résistance à la température de -40 °C à +90 °C, norme : ISO 7638, essai d'inflammabilité selon UL 94, **Longueur utile : 3 500 mm**

Données techniques

Type	raccords électriques
Caractéristiques	flexible, résistant à la chaleur et au froid
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	rouge
Section de câble	2x 2,5mm² + 5x 1,5mm² mm²
Longueur	3,5 m
Matériau	polyuréthanne (PU)
Matériau 2	cuivre
Poids	1,700 kg
Courant absorbé Volt	24,0 V
Plage de température jusqu'à	90 °C
Plage de température de	-40 °C
Type	7 pôles
Variante	câble de liaison, multiconducteurs

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.