



## POWER1 ULTIMATE 2T

HERAUSRAGENDE LEISTUNG UND SCHUTZ.

### Beschreibung

Castrol POWER1 ULTIMATE 2T ist ein fortschrittliches Motoröl für den Einsatz in modernen 2-Takt-Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsmotoren. Seine schnell verbrennende, hoch schützende Formulierung wurde entwickelt, um das volle Potenzial hochgetunter Motorradmotoren freizusetzen

### Anwendung

Castrol POWER1 ULTIMATE 2T ist ein fortschrittliches Motoröl für den Einsatz in modernen 2-Takt-Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsmotoren. Seine schnell verbrennende, hoch schützende Formulierung wurde entwickelt, um das volle Potenzial hochgetunter Motorradmotoren freizusetzen

### Vorteile

- Schnell verbrennende, hoch schützende Formulierung.
- Konzipiert sowohl für Öleinspritz- als auch für Vormischsysteme bis zu 50:1
- Hervorragende Motorsauberkeit.
- Außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Anfälle.

### Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol POWER1 ULTIMATE 2T
Viskosität, Kin. 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	43
Dichte @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viskosität, Kin. 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.5
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	89.5

## Spezifikationen

API TC  
ISO-L-EGD  
JASON FD

## Lagerung

Alle Gebinde sollten abgedeckt aufbewahrt werden. Wenn eine Lagerung im Freien unvermeidlich ist, sollten die Fässer waagrecht aufgestellt werden, um das Eindringen von Wasser und eine Beschädigung der Fassmarkierungen zu vermeiden. Die Produkte sollten nicht über 60 °C gelagert und nicht heißer Sonne oder Frost ausgesetzt werden.

POWER1 ULTIMATE 2T

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg  
Tel: 040 303352300  
[www.castrol.com/de](http://www.castrol.com/de)