



# ad CT03 DOT 5.1

## Synthetik-Hochleistungsbremsflüssigkeit

### Beschreibung:

**CT03 DOT 5.1** ist eine synthetische Hochleistungsbremsflüssigkeit, die speziell für die Anforderungen moderner Kfz-Bremssysteme konzipiert ist. Sowie für moderne Mountainbike-Bremssysteme (außer Shimano).

### Eigenschaften Nutzen

- Deutlich höherer Naßsiedepunkt 185 °C
- Viskositätsindex bei - 40 °C max. 900 cSt
- Erhöhter Korrosionsschutz bei hohen Temperaturen
- Wesentlich höhere Betriebssicherheit auch nach längerer Einsatzdauer
- Verzögerungsfreies Ansprechen der Bremse bei Temperaturen bis -40 °C
- Verbessertes Bremskomfort und erhöhter Sicherheitsstand
- Besonders empfehlenswert für Fahrzeuge mit ABS-Bremssystem

### Empfohlen für:

SAE J 1704  
FMVSS 116  
ISO 4925 Class 5-1

### Besondere Hinweise:

- Bremsflüssigkeit nur original verschlossen lagern. Bremsflüssigkeitsbehälter unmittelbar nach Gebrauch wieder luftdicht verschließen.
- Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit unbedingt die Herstellerangaben einhalten.
- Beim Auffüllen der hydraulischen Bremsanlage ist absolute Sauberkeit geboten.
- Diese Flüssigkeit kann Schäden an der Fahrzeuglackierung verursachen.

### Entsorgung:

- Bremsflüssigkeit muss getrennt gesammelt und entsorgt werden. Bremsflüssigkeit darf nicht ins Altöl gelangen.

### Mischbarkeit:

**CT03 DOT 5.1** ist vollverträglich mit vergleichbaren Bremsflüssigkeiten. Um die volle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, ist es jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **CT03 DOT 5.1** zu verwenden.

### Gebindeausführungen:

Dose 0,25 L  
Dose 0,50 L  
Dose 1 L  
Kanne 5L  
Kanne 20 L  
Faß 60 L

Änderung der Daten behalten wir uns vor.  
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!