

# Hoja de datos del producto

## 4971-6

EAN-No. 4000896281909



### Aplicación:

Presionar hacia atrás los pistones del freno en los frenos de disco hidráulicos de las bicicletas

- Uso sencillo y trabajo seguro
- Para sistemas de frenos de cuatro pistones
- Rango de trabajo: 6 – 15 mm
- Para, p. ej., **SHIMANO** · **SRAM** · **TEKTRO** · **TRP**
- Diseño robusto, especialmente pensado para sistemas de frenos de cuatro pistones
- Bloqueo continuo que se puede accionar con una sola mano
  - El bloqueo continuo permite prescindir del uso de «bloques de purga» al purgar posteriormente el sistema de frenos
  - Simplifica · facilita · agiliza tanto el retorno de los pistones de freno como el purgado del sistema de frenos
- El principio de la palanca oscilante garantiza un reajuste sencillo de los pistones de freno con poca fuerza
- Revestimiento doble por inmersión
- **Uso sencillo**
  - Colocar la pinza entre los pistones de freno (sin pastillas de freno) y presionar las mordazas para juntarlas
  - No es necesario desmontarla rueda
- **Trabajo seguro**
  - El proceso de extensión en paralelo evita el riesgo de desalineamiento o daños en los pistones de freno, especialmente en los cerámicos
  - El tipo de accionamiento proporciona a los usuarios información sobre el movimiento de los pistones

Consejo: Abrir el tanque de compensación antes de presionar los pistones hacia atrás.

Empujar los émbolos hacia atrás solo hasta que queden a ras de la mordaza de freno.

Una vez montada la rueda, asegurarse de que el disco de freno quede entre las placas.

- Made In Germany

Número de artículo

4971-6