

Ficha de Producto

SUV Eléctrica "Cairon SUV HD B" CONWAY (#1)



Descripción

Cuando el día implica algo más que ir de A a B, la Cairon SUV HD B saca a relucir sus puntos fuertes. Las compras, las citas, el equipaje y los trayectos más largos por carreteras secundarias más tranquilas se convierten, con esta bicicleta eléctrica, en algo menos pesado y más en una forma de ejercicio bien planificada.

El cuadro Wave hace que subirse a la bicicleta sea muy sencillo, mientras que la Horquilla y los Guardabarros hacen que el día a día por caminos en mal estado resulte notablemente más relajado. La asistencia de Bosch ayuda con soltura cuando las cuestas, el viento en contra o una carga adicional harían más pesado el pedaleo. Gracias a la transmisión por correa, la bicicleta sigue siendo silenciosa y requiere muy poco mantenimiento, incluso si se utiliza a diario y en cualquier condición meteorológica.

Con un peso total admisible de hasta 170 kg, la Cairon SUV HD B aporta además la capacidad necesaria para compras pesadas, bolsas repletas u otras cargas que deben transportarse de forma fiable en el día a día. Los frenos de disco aportan una clara sensación de control al conjunto. El resultado es una bicicleta eléctrica SUV moderna y práctica, pensada para personas que tienen mucho que hacer y a las que les gusta desplazarse con comodidad.

Sitio web



<https://www.conway-bikes.com>

Número de artículo:	02811501
Número original:	BK27HA7610
EAN:	4251971198036
EVP:	4799,95 €

Datos técnicos

Capacidad de batería	800,0 Wh
Componentes	Horquilla, Ayuda electrónica para empujar, Guardabarros
Descripción del color	black matt / anthracite matt
Color principal	Negro
Color secundario	Gris
Recorrido de horquilla	120 mm
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	5 velocidades
Categoría	SUV
Medida de Ruedas	27,5 "
Material 1	Aluminio
Potencia del motor	250 W
Altura de cuadro	45 cm
Longitud de tallo	80,0 mm
Peso máximo admisible del sistema	170 kg
Vaina inferior	466 mm
Tubo superior	600 mm
Distancia entre ejes	1177 mm
Reach	413 mm
Tubo de sillín	450 mm
Ángulo de sillín	74,5 °
Stack	674 mm
Tubo de dirección	160 mm
Ángulo de dirección	67,5 °