

GlossTec® Foam Special

Powerschaum

GlossTec® Foam Special ist ein reinigungsintensives Schaumkonzentrat mit lackpflegenden Eigenschaften, das auch als Schaumpolitur sowie Shampoo zum Einsatz kommt. Es löst effektiv hartnäckige Verschmutzungen und wirkt trocknungsunterstützend.

GlossTec® Foam Special ist für den Einsatz in Express-Waschstraßen, Waschstraßen, Portal- und SB-Waschanlagen bestens geeignet.

Produkteigenschaften

- duftneutral
- pH-neutral
- trocknungsunterstützend

Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für lackierte Flächen, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Edelstahl, Kunststoffe, Gummi, Polycarbonat, Polyamid und Plexiglas®.

Empfindliche Materialien sind vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf ihre Verträglichkeit hin zu prüfen.

Anwendung

GlossTec® Foam Special nicht auf heißen Oberflächen, nicht in praller Sonne anwenden. Das Produkt darf nicht antrocknen, unverzüglich abspülen.

Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 5 - 10 ml

Manuelle Dosierung:

Der Schaum wird unter Verwendung eines Schaumgenerators mit Druckluft aus einer 2 Vol.-%igen Lösung hergestellt und gleichmäßig auf das Fahrzeug aufgesprüht.

Automatische Dosierung:

Als Aktivschaum: 33 - 100 Vol.-% (abh. vom Pumpentyp), in der Schaumbürste SB: 3 - 100 Vol.-%, im Vorsprühgerät: 1 - 2 Vol.-%

VDA-konform Klasse A:

max. Anwendungskonzentration 2 Vol.-%, max. Nachbenetzungszeit 5 Min.

Spezifikationen

Merkmal	Wert
Aussehen	klare, rosa Flüssigkeit
Dichte (20°C)	1,010 - 1,035 g/ml

Abwasserverhalten

Die enthaltenen Tenside sind gemäß der Detergenzien-VO biologisch abbaubar.

GlossTec® Foam Special ist frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX).

Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens 80% nicht erreichen.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitze einwirkung schützen.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 10.03.2025, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Automotive
cs-automotive@stockmeier.com
+49 521-3037-356



pH-Wert

- Neutral

Tenside

- Nichtionisch
- Amphoter

Nicht enthalten

- NTA
- Phosphate
- Silikon
- Mikroplastik

Konformität

- VDA-konform Klasse A



STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
www.stockmeier.com