



POWER1 4T 10W-40

Power-Release-Formel

Beschreibung

Castrol POWER1 4T ist ein fortschrittliches, teilsynthetisches Motoröl in Premiumqualität, das für die neueste Generation von 4-Takt-Motorradmotoren entwickelt wurde. Es wurde speziell für Biker entwickelt, die den Rausch des Fahrens lieben.

Bis zu 30 % der Leistung gehen durch Reibung verloren, ohne dass Sie es merken.

Castrol POWER1 4T mit Power Release Technology™ steigert die Leistung Ihres Fahrrads durch Optimierung der Reibung und ermöglicht Ihnen eine schnellere Beschleunigung.

Anwendung

Castrol POWER1 4T wurde entwickelt, um die Leistung von Motorradmotoren zu optimieren.

Es ist für alle Marken von 4-Takt-Motorrädern geeignet, sowohl mit Vergaser als auch mit Kraftstoffeinspritzung, wo API SN (oder niedriger) und JASO MA oder MA2 empfohlen werden.

Vorteile

- Getestet und bewiesen, dass es überragende Beschleunigung beim Drehen des Gashebels liefert
- Power Release Technology™ optimiert die Reibung in der Kupplung und reduziert innermotorische Reibungsverluste
- Erfüllt die Anforderungen von mit Katalysator ausgestatteten Motoren

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol POWER1 4T 10W-40
Dichte @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.8625
Aussehen	Visual	-	Clear & Bright
Viskosität, Kinematisch 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viskosität, Kinematisch 40C	ASTM D445	mm ² /s	93.26
ViscositätsIndex	ASTM D2270	None	153
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	208.5

Spezifikationen

API SN
JASO MA2

Lagerung

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

POWER1 4T 10W-40

12 Apr 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
Tel: 040 303352300
www.castrol.com/de