

Ficha de Producto



Batería BS-BATTERY "BTX4L-BS"



Descripción

Batería BS-BATTERY "BTX4L-BS"

ETN: 503 014 003

DIN: 50314, **MTF** sin mantenimiento, **4,2 Ah**

Coloque el paquete de ácido suministrado después de Limpiador de la tira adhesiva y deje que se ejecute de manera uniforme en todas las células. Déjelo durante 1 ó 2 horas y, a continuación, presione firmemente la tira de sellado. Una vez llena, la Batería queda sellada y no es necesario ningún otro mantenimiento.

Precaución Para Baterías de más de 12 V, puede ser necesario recargarlas. No abra ni taladre nunca estas Baterías selladas (MTF), ni tampoco Limpiador.

Número de artículo:	05379987
Número original:	300617
EAN:	3661451001175
EVP:	25,91 €

Datos técnicos

Versión	sin necesidad de mantenimiento, con paquete de ácido
Anchura	70,0 mm
Ámbito de aplicación	Motocicletas
Energía	38,40 Wh
Purga de aire	interno
Cantidad de llenado	0,2 l
Altura	85,0 mm
Corriente de arranque en frío CCA (EN)	50 A
Capacidad 10 h	4,0 Ah
Capacidad 20 h	4,2 Ah
Longitud	113,0 mm
Polo negativo	delantero izquierdo
Polo positivo	delantero derecho
Peso	1,506 kg
Tensión	12 V
Atornilladura	M5