

## Jante CONTEC "Zen 26 Disc"



### description

La jante CONTEC Zen 26 Disc constitue le cadre d'une roue fiable qui rendra vos trajets quotidiens en vélo (électrique) encore plus fluides. Elle est adaptée aux roues de 26 pouces à 32 rayons. Grâce à sa conception à chambre creuse, la jante Zen Disc en aluminium est adaptée à un poids total de l'ensemble pouvant atteindre 150 kg. Les vélos électriques peuvent également être équipés sans problème de cette jante. Avec une largeur intérieure de jante de 19 mm, elle permet de monter des pneus d'une largeur comprise entre 28 et 62 mm. La jante Zen 26 Disc est uniquement compatible avec les roues équipées de freins à disque.

### Site web



<https://www.contec-parts.com>

**Référence d'article:** 03498186

**Référence originale:** WEB DISC 26"

**EAN:** 4251971147850

**EVP:** 29,95 €

### Données techniques

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                           | double paroi                                                                           |
| Logement du frein              | disque, Center Lock, disque 5 trous, disque, 6 trous, frein à rouleau, frein à tambour |
| Compatibilité freins           | disque                                                                                 |
| jante                          |                                                                                        |
| ETRTO                          | 19-559                                                                                 |
| Couleur principale             | noir                                                                                   |
| Pour roue                      | oui                                                                                    |
| Taille de roue                 | 26 "                                                                                   |
| Matériau 1                     | aluminium                                                                              |
| Poids                          | 0,550 kg                                                                               |
| Configurateur de roues         | convient pour vélo électrique                                                          |
| Type de valve                  | Presta (SV)                                                                            |
| Poids admissible du système    | 150 kg                                                                                 |
| Trou de rayon                  | sans oeillet                                                                           |
| Forme à chambre creuse         | symétrique                                                                             |
| Hauteur de jante               | 21 mm                                                                                  |
| Largeur intérieure de jante    | 19 mm                                                                                  |
| Largeur extérieure de la jante | 26 mm                                                                                  |
| Diamètre du trou de rayon      | pour 2,00 mm                                                                           |
| ERD                            | 536 mm                                                                                 |
| Tension maximale des rayons    | 1 200 N                                                                                |
| Flanc de frein                 | non                                                                                    |
| Nombre de trous de rayons      | 32 trous                                                                               |
| Modèle de jante                | Zen 26 Disc                                                                            |