

Attacco manubrio CONTEC "Tarantula Stick"



Descrizione

Nessun compromesso in fatto di ergonomia

Chi usa regolarmente la bicicletta, sia come mezzo di trasporto quotidiano in città sia per viaggiare in bici, non dovrebbe scendere a compromessi in fatto di ergonomia.

Oltre alla Sella, alla geometria del telaio e al Manubrio, la posizione di guida ottimale è determinata anche da un attacco manubrio adeguato. L'attacco manubrio CONTEC "Tarantula Stick" può essere regolato da -10° a +60° per adattarsi esattamente alle esigenze individuali: Allentando la vite di bloccaggio a esagono interno sul lato, l'angolo può essere regolato come richiesto.

L'attacco manubrio a cuneo è montato nel canotto forcella, dove è anche regolabile in altezza in modo continuo. Grazie alla lunghezza di 180 mm, l'attacco manubrio è particolarmente adatto alle persone più alte e a tutti i ciclisti che desiderano una posizione di guida più eretta. Il "Tarantula Stick" è realizzato in alluminio 6061 forgiato a freddo ed è quindi particolarmente resistente alla torsione e robusto. I bulloni in acciaio inossidabile garantiscono una resistenza duratura alla corrosione e una maggiore stabilità. Il morsetto a 4 bulloni può essere diviso e permette di montare il Manubrio in modo facile e sicuro.

L'attacco manubrio CONTEC "Tarantula Stick" è disponibile in varie dimensioni. I colori sono nero e argento con finitura lucida. Il prodotto è particolarmente adatto alle bici da turismo e da città grazie alla sua buona regolabilità e alla sua qualità robusta.

Ma forse la caratteristica più importante: previene i segni di affaticamento e i dolori ai polsi, al collo e alla parte superiore del corpo, grazie alle caratteristiche regolabili in base alle esigenze personali.

Sito web



<https://www.contec-parts.com>

Numero articolo: 0316663M

Numero originale: 13S103AL49012

EAN: 99999999

EVP: 31,95 €

Dati tecnici

Versione	Gambo
Caratteristiche	divisibile, regolabili
Colore principale	nero
Morsetto manubrio	31,8 mm
Materiale 1	Alluminio
Bloccaggio gambo	25,4 mm
Lunghezza gambo	180,0 mm
Peso	0,280 kg
Lunghezza attacco manubrio	95,0 mm
Angolo attacco manubrio fino a	60 °
Altezza attacco manubrio da	-10 °