

Top Tec MTF 5400 75W-90

Descripción

Aceite para engranajes versátil basado en tecnología sintética. Ofrece grandes reservas de potencia y supera los elevados requisitos de ensayo de los fabricantes de vehículos de renombre. Garantiza un funcionamiento perfecto de los grupos incluso en las condiciones de servicio más extremas y con grandes oscilaciones de temperatura. Lubricación segura, protección óptima contra el desgaste y reducción de ruidos en los engranajes. Permite intervalos de cambio de aceite prolongados.

Propiedades

- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- excelente compatibilidad con las juntas
- excelente resistencia al envejecimiento
- excelente protección contra el desgaste
- alta capacidad de absorción de presión
- amplio margen de viscosidad
- reduce las fuerzas para cambios de marcha
- excelente protección anticorrosiva
- reduce los ruidos del cambio

Especificaciones / Homologaciones

API GL4

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

BMW MTF LT-4 • Ford ESD-M2C 175-A • Ford ESD-M2C 186-A • Ford WSD-M2C 200-C • MB 235.72 • VW 501 50 • VW G 005 000 • VW G 052 145 • VW G 052 157 • VW G 052 190 • VW G 052 911 • VW G 50 • VW G 51

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para transmisiones)	75W-90 SAE J306
Densidad a 15 °C	0,880 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	88,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	15,5 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D2983
Índice de viscosidad	185 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	180 °C DIN ISO 2592



Datos técnicos

Número de color (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049
------------------------	-----------------------

Campos de aplicación

Para el uso en engranajes de cambio, transejes, engranajes secundarios y diferenciales sometidos a cargas elevadas. Especialmente recomendado para su uso en vehículos de Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Škoda y Volkswagen, así como para vehículos de otros fabricantes.

Aplicación

Agitar bien antes de usar. Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	21791 D-GB-I-E-P
20 l Bidón de plástico	21792 D-GB-I-E-P
60 l Barril de placa negra	21793 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.