

Fiche technique du produit

Pâte d'étanchéité PETEC "Nahtabdichtung "



description

PETEC Masse d'étanchéité "Etanchéité des soudures". Multifonctionnel, à base de polymère MS, applicable par pulvérisation et au pinceau.

Pour le scellement et l'étanchéité des pièces de carrosserie et des joints d'assemblage qui se chevauchent. Convient également pour l'étanchéité des joints à élasticité permanente et à forte adhérence et pour la restauration de la structure d'origine après la réparation d'un accident, par ex. dans le compartiment moteur, le coffre, les groupes de plancher et les passages de roue. Sans solvant (pas de retrait du matériau après séchage à cœur), peut être peint immédiatement (mouillé sur mouillé) et est durablement élastique après durcissement.

Données techniques :

Durée de vie en pot / temps de traitement : env. 15 minutes

Système de durcissement : humidité de l'air

Durcissement / résistance finale (à +22 °C) : 3 mm / 24 heures

Dureté Shore A : 40 °.

Résistance à la température : -40 °C à +100 °C

Température de mise en œuvre : +5 °C à +40 °C

Durée de stockage : 24 mois, au frais et au sec, **Cartouche de 310 ml, gris**

Référence d'article: 41413980

Référence originale: 94131

EAN: 4013558941318

EVP: **16,65 €**

Données techniques

Type	matériaux d'étanchéité, de réparation
Caractéristiques	pouvant être étalé, mastiqué, pouvant être giclé, peint au pistolet, sans solvant, résistant aux rayons UV, résistant au vieillissement, aux intempéries, vernissable
Domaine d'application	métal, plastique, divers
Couleur principale	gris
Type de récipient	cartouche
Contenu	310 ml
Poids	0,481 kg