Scheda prodotto

Cavo interno del freno CONTEC "Stop"



Sito web

https://www.contec-parts.com

Numero articolo:	03079001
Numero originale:	W7138
EAN:	4250311341118
EVP:	**3,95 €**

Descrizione

Buone proprietà di scorrimento per elevate prestazioni di frenata
Cavi del freno intatti significano un buon comportamento di risposta e modulazione dei freni a V, a sbalzo e a trazione laterale. Per questo motivo, durante la revisione dei freni è necessario prestare attenzione anche alla qualità dei cavi del freno.

Il cavo interno del freno CONTEC "Stop" in acciaio zincato con PreLube è particolarmente scorrevole e resistente alla corrosione causata dall'umidità. Il cavo interno universale è dotato di un nipplo a pera e di un nipplo a barile o a rullo e, con un diametro di 1,5 mm e una lunghezza di 2 m, è adatto a tutti i sistemi frenanti a cavo standard.

La fornitura comprende anche un Manicotto terminale, che va semplicemente posizionato sull'estremità tagliata del cavo interno del freno e premuto. In questo modo si evitano efficacemente lesioni e sfilacciamenti dell'estremità del cavo.

Grazie alla sua utilizzabilità universale per tutti i freni comuni e alle sue buone proprietà di scorrimento e resistenza alla corrosione, il cavo interno del freno CONTEC "Stop" non dovrebbe mancare in nessuna cassetta degli attrezzi.

Dati tecnici

Versione	Freno
Diametro	1,5 mm
Colore principale	argento
Materiale	Acciaio
Peso	0,027 kg
Cavo	2000 mm

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.