

# Ficha de Producto

## Bicicleta de gravel "Nyvo 16.0" CONWAY (#2)



### Descripción

- Cambio de marchas y transmisión SRAM «Force AXS T-Type» de 13 velocidades.
- Freno de disco hidráulico.
- Ruedas de 28".
- Cuadro de carbono en acabado «carbon raw» mate / «sprinkle blossom» mate.
- Peso máximo admisible del sistema: 120 kg.

### Sitio web



<https://www.conway-bikes.com>

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de artículo: | 02811499      |
| Número original:    | BK27HA6140    |
| EAN:                | 4251971198012 |
| EVP:                | 4499,95 €     |

### Datos técnicos

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Descripción del color             | carbon raw matt / sprinkle blossom matt |
| Color principal                   | Negro                                   |
| Color secundario                  | Violeta                                 |
| Variante (Género)                 | Hombre                                  |
| Velocidades                       | 13 velocidades                          |
| Categoría                         | Gravel                                  |
| Medida de Ruedas                  | 28 "                                    |
| Material 1                        | Carbono                                 |
| Altura de cuadro                  | 51 cm                                   |
| Longitud de tallo                 | 100,0 mm                                |
| Peso máximo admisible del sistema | 120 kg                                  |
| Vaina inferior                    | 428 mm                                  |
| Tubo superior                     | 595 mm                                  |
| Distancia entre ejes              | 1062 mm                                 |
| Reach                             | 415 mm                                  |
| Tubo de sillín                    | 505 mm                                  |
| Ángulo de sillín                  | 73,5 °                                  |
| Stack                             | 606 mm                                  |
| Tubo de dirección                 | 160 mm                                  |
| Ángulo de dirección               | 72,0 °                                  |

