Productsheet

DPARTS Oplaadstation



Artikelnummer:	89655308
Origineel nummer:	EM014ACC
EAN:	4024559262135
EVP:	**236,85 €**

Technische gegevens

Soort aansluiting	variabel
Uitvoering	laadapparaat
Breedte	8,8 cm
Eigenschappen	beveiliging tegen overlading, overhittingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging
Ingangsspanning (Hz) tot	60 Hz
Ingangsspanning (Hz) vanaf	50 Hz
Ingangsspanning (V) tot	230,0 V
Ingangsspanning (V) vanaf	230 V
Inzetbereik	camper, huishouden
Hoofdkleur	zwart
Secundaire kleur	blauw
Hoogte	5,0 cm
Lengte	21,0 cm
Lengte laadkabel	5 mm
Materiaal	kunststof
Spanning	230 V
Temperatuurbereik tot	55 °C
Temperatuurbereik van	-30 °C

Omschrijving

DPARTS-oplaadstation
Mobiele wallbox voor campings, 1,4 kW, 6 A
Dit zeer compacte, mobiele laadapparaat is speciaal ontworpen voor elektriciteitsnetten die geen hoge belasting door verschillende verbruikers toestaan (bijv. campings, 8 A = 1840 W, 10 A = 2300 W). Dit betekent dat u uw voertuig altijd kunt opladen, aangezien het vermogen van de oplaadkabel de beveiliging van de contactdoos niet overschrijdt. Om uw voertuig op te laden, sluit u de CEE-stekker van de laadunit aan op een geschikt contactdoos, de type 2-stekker van de unit op uw elektrische voertuig, en het voertuig wordt veilig opgeladen met een vermogen tot 1400 W. Het ingebouwde OLED-display informeert u tijdens het laadproces over de huidige laadstatus, laadspanning, stroomsterkte en temperatuur. Ook wordt het stroomverbruik gemeten en wordt de totale waarde weergegeven op het info display. De aardlekschakelaar detecteert afwijkingen en schakelt de laadunit uit bij een storing. Zo is uw voertuig tijdens het laadproces optimaal beschermd.

Technische gegevens:
Bedrijfsspanning: 230 V, AC±20 % 50 / 60 Hz
Bedrijfsstroom: 6 A
Max. uitgangsvermogen: 1,4 kW
Beveiliging tegen: over- en onderspanning, overbelasting, kortsluiting, oververhitting, blikseminslag, foutstroom.
Veiligheid: RCMU 30 mA AC (reststroombeveiliging)
Kabellengte: 5 meter
Laadstekker: type 2
Netstekker: CEE blauw
Info display: OLED-display
Vermogensmeter: cumulatieve vermogensverbruikmeting
Behuizing: IP66, spatwaterdicht
Ontwerp volgens: CE-norm EN61851-1:2011, EN62752:2016
Bedrijfstemperatuur: -30 tot +55 °C
Afmetingen: 210 x 88 x 50 mm (L x B x H)
Gewicht: 2,02 kg, **met blauwe CEE-stekker**

Dit productinformatieblad is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van genereren. Latere wijzigingen in prijzen, technische gegevens of productinformatie zijn mogelijk. De actuele gegevens bij het artikel zijn leidend.