

PETEC stenslagsbeskyttelse "AQUA"

Beskrivelse

PETEC stenslagsbeskyttelse »AQUA«

Vandbaseret stenslags- og undervognsbehandling, kan overmales

Beskytter reparations- og karrosseridele mod rust og stenslag. Åndbar undervognsbehandling, også velegnet til træanvendelser inden for campingvognsbranchen. Meget god vedhæftning på mange overflader. Danner en elastisk, struktureret og lukket beskyttelsesfilm med stødæmpende virkning. Trækker ikke i tråde og drypper ikke. Slidfast struktur, hurtigtørrende og kan slibes. Bliver ikke skør eller revnet og klæber også ved høje temperaturer. Modstandsdygtig over for vand, saltsprøjt, olie samt svage syrer og baser. Anvendes også til at genoprette OEM-strukturen. Miljøvenligt og fri for opløsningsmidler. Hærdning: 2 timer ved 500 µm, temperaturbestandighed: -30 til +140 °C.

Anvendelse: Påføringsstemperatur: +5 °C til +30 °C. Ryst dåsen grundigt inden brug. Sprøjt med UBS-pistol fra en afstand på ca. 25 cm på den rustfri, rene, tørre og affedtede overflade. Når produktet er gennemhærdet, kan der overmales. Laker med opløsningsmidler og andre medier kan forhindre eller ødelægge hærdningen. Ved tykkere lag anbefales det at lade produktet tørre mellem de forskellige lag. Der er risiko for autooxidation ved legeringer. For at sikre, at produktet er egnet til den ønskede anvendelse, anbefales det under alle omstændigheder at foretage egne forsøg. Må ikke påføres bremse- og udstødningssystemet, varmeblæk eller gummidele., **1 l sugedåse**, mørkegrå

Artikel Nummer :

40902637

:

:

EVP:

€

Tekniske data

Version	Beskyttelse mod stenslag
Bredde	8,0 cm
Bredde	80,0 mm
Egenskaber	vandbaseret, hurtig tørring, overmalbar, ikke dryppende, selvklæbende, temperaturbestandig, Stænkvandsafvisende, saltvandsbestandig
Anvendelsesområde	Bil, TRUCK, ERHVERVSKØRETØJ, Landbrug, Marine, Byggemaskiner
Farvebetegnelse	dunkelgrau
Hovedfarve	grå
Container Type	Sugedåse
Højde	25,0 cm
Indhold	1000 ml
Længde	80,0 mm
Længde	8,0 cm