

Produktdatenblatt

VICTORIA Kinderrad "EQOLA 1" Mod. 24



Beschreibung

Souveräner Begleiter auf dem Schulweg

Damit der Nachwuchs sicher auf dem Fahrrad zur Schule kommt, entspricht das "EQOLA 1" von VICTORIA allen Vorschriften, die es im Straßenverkehr zu beachten gilt. Es ist aber auch so robust ausgestattet, dass es für die Tour mit der gesamten Familie über Wald- und Feldwege Spaß macht. Die 3-Gang-Nabenschaltung ist dabei ein souveräner Begleiter.

Mit seiner Rücktrittbremse bietet es die gewohnte Bremsfunktion, die die Kinder meistens von ihren ersten Rädern kennen. Zusätzlich unterstützen die kräftigen V-Bremsen, die mit den Händen betätigt werden. Reflexstreifen an den Reifen, der 15 Lux helle Scheinwerfer sowie Rücklicht (Nabendynamo) erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln und generell im Straßenverkehr. Dank der Standlichtfunktion werden die Kids sogar dann noch gesehen, wenn sie ungeplant anhalten oder an einer Ampel warten müssen.

Auf dem Alu-Gepäckträger können sie praktischerweise die Sporttasche festklemmen oder in einem Korb den Schulranzen mitnehmen. Schutzbleche und der Kettenkasten bewahren die Hosenbeine vor Flecken, bedingt durch Spritzwasser oder Kettenschmiere.

Auf eine Federgabel haben die Entwickler von VICTORIA aus gutem Grund verzichtet: Bei dem geringen Fahrergewicht kann sie ihren Zweck schlicht und ergreifend nicht umfassend erfüllen. Die Starrgabel sorgt aber für ein direkteres Lenkverhalten. Den Dämpfungskomfort bieten hingegen die breiten Reifen für Fahrten auf Kopfsteinpflaster und Waldwege.

Website



<https://www.victoria-bikes.com>

Artikelnummer: 02985018

Originalnummer: 24984123

EAN: 4251971113039

EVP: **529,00 €**

Technische Daten

Ausstattung	Nabendynamo, Kettenschutz, Schutzbleche
Farbbezeichnung	fuego red
Hauptfarbe	rot
Geschlecht	Kinder
Gänge	3-Gang
Kategorie	Kinderrad
Laufgradgröße	20 "
Material 1	Aluminium
Rahmenhöhe	30 cm
Gewicht	12,400 kg
Zulässiges Systemgewicht	60 kg
Kettenstrebe	360 mm
Oberrohr	450 mm
Radstand	860 mm
Reach	305 mm
Sitzrohr	320 mm
Sitzwinkel	72,0 °
Stack	447 mm
Steuerrohr	140 mm
Steuerrohrwinkel	70,0 °
Überstandshöhe	532 mm