

PETEC Schroefbeveiliging



Omschrijving

PETEC schroefbeveiliging "Power"

Gemiddelde sterkte, voor verbindingen tot M36

Voor het beveiligen en afdichten van fijne tot grove schroefdraadverbindingen zoals schroeven, moeren, bouten en nog veel meer. Demonteerbaar met normaal gereedschap, ook geschikt voor RVS en verzinkte onderdelen, bestand tegen corrosie, trillingen, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof, koolwaterstof en vele andere chemicaliën

Technische gegevens: kleur: blauw. Viscositeit: 2000 tot 7500 mPas.

Uithardingssysteem: anaëroob. Handvastheid: 10 tot 20 minuten.

Functionele sterkte: 1 tot 3 uur. Afschuifsterkte: 9 tot 13 N/mm². Max.

spleetvullend vermogen: 0,25 mm. Losbreekkoppel: 17 tot 22 N/m.

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C. Temperatuurbestendigheid: -55 °C tot +150 °C. Houdbaarheid: 12 maanden, koel en droog opslaan, **10 g flacon**

Artikelnummer: 41412677

Origineel nummer: 91010

EAN: 4019064754565

EVP: **10,40 €**

Technische gegevens

Uitvoering	kleefstof
Eigenschappen	gemiddelde sterkte
Inzetbereik	metaal
Hoofdkleur	blauw
Soort verpakking	fles
Aantal	10,0 g
Gewicht	0,010 kg