

## CONTEC frempind "Tarantula Hybrid"



### Beskrivelse

#### Til den perfekte kørestilling

Med CONTEC "Tarantula Hybrid" frempind til 1 1/8" (28,6 mm) gaffelstilkdiameter er det nemt at tilpasse cyklen hurtigt til dine egne behov og indstille den ideelle siddeposition.

Enhver, der bruger sin cykel til daglige indkøb i byen, ved, at når det kommer til valg af komponenter, er det især ergonomien, der er i fokus. Det samme gælder for cykelture. Den bedst mulige pasform opnås ikke kun ved sadlen og rammen, men også ved valget af frempind.

Ved at løsne den sekskantede skrue på siden kan styrets hældning indstilles fra -10° til +60°. Ahead-frempinden har en 60 mm høj stilkklemme og monteres direkte på kronrøret eller gaffelstilken. Den delbare fastspænding med 4 bolte er egnet til styr med en diameter på 25,4 eller 31,8 mm.

CONTEC "Tarantula Hybrid" er fremstillet af koldsmedet 6061-aluminium og udstyret med skruer af rustfrit stål. Det gør den særligt vridningsfast og korrosionsbestandig. Den justerbare frempind fås i sort og sølv og i forskellige dimensioner til alle kropsbygninger.

Takket være sin tilpasningsevne til individuelle ergonomiske krav er "Tarantula Hybrid" perfekt til alle dem, der cykler dagligt og ikke ønsker at gå på kompromis med komforten. På grund af den høje forarbejdningskvalitet og det diskrete, sporty design er det en ideel opgradering til citybikes og touringcykler af høj kvalitet.

### Hjemmeside



<https://www.contec-parts.com>

**Artikel Nummer :** 03167343

**Originalnummer:** JD-ST103-1

**EAN:** 4250311318752

**EVP:** **35,95 €**

### Tekniske data

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Version                | Ahead              |
| Egenskaber             | delelig, justerbar |
| Anvendelsesområde      | MTB, racercykel    |
| Hovedfarve             | sort               |
| Højde akselklemme      | 60,0 mm            |
| Styrklemme             | 25,4 mm            |
| Materiale 1            | Aluminium          |
| Fastspænding af akslen | 1 1/8"             |
| Vægt                   | 0,359 kg           |
| Frempind længde        | 110,0 mm           |
| Frempind Vinkel op til | 60 °               |
| Frempind Vinkel fra    | -10 °              |

