

Scheda dati del prodotto

4971-6

EAN-No. 4000896**281909**



Applicazione:

Premere indietro i pistoni dei freni sui freni a disco idraulici delle biciclette

- Semplicità d'impiego e lavoro sicuro
- Per impianti frenanti a quattro pistoni
- Area di lavoro: 6 – 15 mm
- Per ad es. **SHIMANO, SRAM, TEKTRO, TRP**
- Struttura stabile specialmente per impianti frenanti a quattro pistoni
- Dispositivo di bloccaggio a regolazione continua e azionabile con una sola mano
 - Il bloccaggio continuo consente di fare a meno dell'uso dei "bleed blocks" in caso di spurgo successivo dell'impianto frenante
 - Semplifica, facilita, accelera sia il ritorno dei pistoni dei freni che lo spurgo dell'impianto frenante
- Il principio della leva articolata garantisce un facile ripristino dei pistoni dei freni con poco sforzo
- Rivestimento a doppia immersione
- **Semplicità d'impiego**
 - Posizionare la pinza tra i pistoni dei freni (senza guarnizioni del freno) e premere la pinza
 - Non è necessario rimuovere la ruota di corsa
- **Lavoro sicuro**
 - Il processo di espansione parallelo evita il rischio di inceppamenti o di danneggiamento dei pistoni dei freni, in particolare con i pistoni dei freni in ceramica
 - Il tipo di azionamento fornisce all'utente un feedback sul movimento dei pistoni

Consiglio: aprire il serbatoio di compensazione prima di spingere indietro i pistoni.

Spingere indietro i pistoni solo finché non sono a filo con le pinze freni.

Quando la ruota è montata, assicurarsi che il disco del freno sia tra le piastre.

- Made in Germany

Numero articolo

4971-6