

Additivo PETEC "Leck Stop Oil"



Descrizione

Additivo PETEC "Leak Stop Oil" (olio anti-perdita)

Additivo per olio motore per tutti gli oli per motori, trasmissioni e macchine

Per l'eliminazione rapida e permanente delle perdite in tutti gli impianti di circolazione dell'olio. Leck-Stop impregna le Guarnizioni, le rende nuovamente elastiche, le fa gonfiare ed elimina così la perdita. Adatto a tutti i sistemi di circolazione dell'olio (motore, cambi automatici e manuali, differenziali, servosterzo, sistemi idraulici, ecc.) di auto, camion, barche, trattori, moto e molti altri. Leck-Stop può essere aggiunto all'olio sia in caso di perdite esistenti che come misura preventiva.

Nota bene: Non è adatto per le frizioni a bagno d'olio delle moto!

Applicazione:

Agitare bene il flacone prima dell'uso. Leck-Stop viene aggiunto al circuito dell'olio da sigillare in una quantità pari al 3% della quantità totale di olio, ad esempio 5 litri di olio = 150 ml di Leck-Stop. L'unità deve quindi funzionare per circa 20 minuti in modo che l'Additivo si distribuisca e raggiunga le aree da sigillare. Il Leck-Stop entra in azione nelle 3 ore di funzionamento successive o dopo circa 50-100 km., **Flacone da 150 ml**

Numero articolo: 41132234

Numero originale: 80150

EAN: 4013558801506

EVP: **50,15 €**

Dati tecnici

Versione	Additivi
Intervallo	Motore
Colore principale	giallo
Tipo di fusto	Bottiglia
Contenuto	0,15 l
Categoria	Auto, Motocicletta, Camion, Veicoli commerciali, Piccoli dispositivi, Oldtimer, Marine
Tipo di carburante	Benzina, Diesel, Gas
Peso	0,141 kg