

Scheda prodotto



Batteria BS-BATTERY "BTX5L / BTX5L-BS"



Descrizione

Batteria BS-BATTERY "BTX5L / BTX5L-BS"

ETN: 504 012 003

DIN: 50412, **MTF** senza manutenzione

Dopo aver rimosso la striscia adesiva, applicare la confezione di acido in dotazione e lasciarla scorrere uniformemente in tutte le celle. Lasciare riposare per circa 1-2 ore e poi premere con forza la striscia sigillante. Una volta riempita, la Batteria è sigillata e non è più necessaria alcuna manutenzione.

Attenzione Per le batterie da 12 V, potrebbe essere necessaria una ricarica! Non aprire o forare mai queste batterie sigillate (MTF) e non rimuovere la striscia sigillante!

Numero articolo:	05379979
Numero originale:	300618
EAN:	3661451001182
EVP:	31,45 €

Dati tecnici

Versione	non necessita di manutenzione, con pacchetto di acido
Larghezza	70,0 mm
Ambito di impiego	Motocicletta
Energia	51,20 Wh
Spurgo	interno
Quantità di riempimento	0,2 l
Altezza	105,0 mm
Corrente di avviamento a freddo CCA (EN)	80 A
Capacità 10 Hr	4,0 Ah
Capacità 20 Hr	4,2 Ah
Lunghezza	113,0 mm
Polo negativo	anteriore sinistra
Polo positivo	anteriore destra
Peso	1,674 kg
Tensione	12 V
Raccordo a vite	M5