

Super-Kleen Allzweckreiniger SC 11560 NEU

Alkalischer Reiniger, universell einsetzbar

Super-Kleen Allzweckreiniger SC 11560 NEU ist ein alkalisches Konzentrat für sämtliche Vorwaschprozesse im PKW- und LKW-Bereich. Es entfernt gründlich und zugleich materialschonend organische Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenreste sowie sonstigen Straßenschmutz. Super-Kleen Allzweckreiniger SC 11560 NEU wird zur Reinigung von Felgen, Bussen, Tankzügen, Containern, Planen und Kunststoffflächen eingesetzt. Das Produkt reinigt Hallenwände, Fassaden, Zapfsäulen, Maschinenteile und wird auch zur Motorwäsche verwendet.

Produkteigenschaften

- universell einsetzbar
- stark schäumend
- angenehmer Duft

Materialverträglichkeit

Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Bei nicht serienmäßigen Felgen ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu beachten!

Anwendung

Super-Kleen Allzweckreiniger SC 11560 NEU nicht auf heißen Oberflächen, nicht in praller Sonne anwenden. Das Produkt darf nicht antrocknen, unverzüglich abspülen.

Super-Kleen Allzweckreiniger SC 11560 NEU wird mit einem Sprühgerät aufgetragen, es darf kein Sprühnebel erzeugt werden.

Konzentration: 2 - 10 Vol.-%

VDA-konform Klasse A:

max. Anwendungskonzentration 10 Vol.-%, max. Nachbenetzungszeit 5 Min.

Spezifikationen

Merkmal	Wert
Aussehen	klare, gelbliche Flüssigkeit
Dichte (20°C)	1,070 - 1,110 g/ml

Abwasserverhalten

Die enthaltenen Tenside sind gemäß der Detergenzien-VO biologisch abbaubar.

Super-Kleen Allzweckreiniger SC 11560 NEU ist frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX).

Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens 80% nicht erreichen.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Automotive

automotive@stockmeier.com

+49 521-3037-356

pH-Wert

- Alkalisch

Nicht enthalten

- NTA
- Phosphate
- Silikon
- Mikroplastik

Konformität

- VDA-konform Klasse A

