Fiche technique du produit

Moyeu arrière à cassette CONTEC "Eroq DB"



Site web

https://www.contec-parts.com

Référence d'article:	07476258
Référence originale:	TP-1 MS DB
EAN:	4251971171503
EVP:	**79,95 €**

description

Un moyeu est comme le cœur d'une roue : il constitue le noyau stable qui garantit une conduite fluide. Un moyeu arrière a pour fonction supplémentaire de maintenir fermement la cassette en place, afin de favoriser à la fois une transmission optimale de la puissance par la chaîne et des changements de vitesse sans à-coups.

Notre moyeu arrière à cassette CONTEC EROQ est particulièrement robuste et résiste ainsi au couple élevé ainsi qu'au poids important d'un vélo électrique. Le moyeu est doté d'un corps en aluminium avec un axe creux et se fixe à votre vélo à l'aide d'un blocage rapide adapté (par exemple, le CONTEC EROQ.R Rear). Le blocage rapide adapté est fourni avec le moyeu. La largeur de montage standard du moyeu arrière à cassette CONTEC EROQ est de 141 mm. Il est également compatible avec les disques de frein à 6 trous et dispose de 32 trous de rayons.

Le moyeu arrière EROQ est équipé d'un corps de roue libre Shimano Micro Spline robuste en acier résistant, doté d'un roulement à billes de haute qualité. Le système de roue libre à cliquet, doté de 27 dents et de 3 cliquets, assure une interaction rapide entre la roue libre et le corps du moyeu, ce qui permet de transformer rapidement votre coup de pédale en propulsion.

Données techniques

Axe	axe creux 9 mm
Montage	roue arrière
Modèle	cassette
Logement du frein	disque, 6 trous
Largeur de montage	141 mm (Boost)
Couleur principale	noir
Corps de roue libre	Micro Spline
Pour roue	standard
Ligne de chaîne	47,5 mm
Type de roulement	roulement à billes
Matériau	aluminium
Matériau du corps roue libre	acier
Poids	0,469 kg
Configurateur de roues	convient pour vélo électrique
Emballage	emballage de montage
Matériau du corps du moyeu	Aluminium
Système de roue libre	27
Nombre de cliquets	3 pce
Serrage rapide	avec serrage rapide de 156,5 mm
Type de rayon	Coudure en J
Diamètre de bride	68 mm
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 et 2,34 mm
Vitesses	12 plateaux
Flanc de frein	oui, non
Nombre de trous de rayons	32 trous
Modèle de moyeu	Eroq DB

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Fiche technique du produit

Moyeu arrière à cassette CONTEC "Eroq DB"



Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 22.10.2026