

# Scheda prodotto



## COREXX "Uni EVOXX"



### Descrizione

#### Antigelo COREXX "Uni EVOXX"

**Additivo premium per liquidi di raffreddamento Si-OAT, concentrato, fino a -50 °C**

Privo di acido 2-etilanoico, borato, fosfato, nitrito e ammina. Adatto per il funzionamento estivo e invernale (uso tutto l'anno) di motori in ghisa, alluminio, leghe di ferro o una loro combinazione, nonché per sistemi di raffreddamento con leghe di alluminio o rame. Questo Antigelo è un concentrato completo a base di glicole etilenico e contiene tecnologie complementari organiche e contenenti silicati. Offre protezione contro il gelo, il surriscaldamento e la corrosione (protezione del radiatore a lunga durata) e soddisfa gli attuali requisiti di molti OEM., **Tanica da 5 litri** (nuovo design)

**Numero articolo:** 40617664

**Numero originale:** 40617664

**EAN:** 4003502492065

**EVP:** **39,40 €**

### Dati tecnici

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Versione                   | Additivi                                       |
| Intervallo                 | Sistema di raffreddamento, Protezione antigelo |
| Larghezza                  | 26,0 cm                                        |
| Numero colore              | pink/violet                                    |
| Colore principale          | viola                                          |
| Protezione antigelo fino a | -50,0 °C                                       |
| Tipo di fusto              | Tanica                                         |
| Altezza                    | 28,0 cm                                        |
| Contenuto                  | 5,0 l                                          |
| Categoria                  | Auto, Camion, Veicoli commerciali, Oldtimer    |
| Tipo di carburante         | Benzina, Diesel, Gas                           |
| Lunghezza                  | 37,0 cm                                        |
| Peso                       | 5,000 kg                                       |