

WOLF OFFICIALTECH OW20 LS-FE

17/08/2026
65631

Dieses HC-Synthese Motoröl wurde speziell entwickelt, um die Opel-Spezifikation OV0401547 zu erfüllen. Die extrem niedrige Viskositätsklasse dieses Schmierstoffs ermöglicht den neuesten Motoren, die vorgegebenen Ziele beim Kraftstoffverbrauch zu erreichen. Darüber hinaus bildet das Motoröl eine starke Schicht, die schädliche Partikel absorbiert und den Motor sauber hält und schützt. Es eignet sich für Hybridfahrzeuge, wenn die OEM-Spezifikationen erfüllt werden.

ANWENDUNGEN

Das Motoröl bietet umfassenden Schutz für eine Reihe moderner Diesel- und Benzinmotoren für Pkw und leichte Lkw, die mit oder ohne Abgasnachbehandlungssystem ausgestattet sind. Darüber hinaus kann es mit den neuesten Kraftstoffarten, wie z. B. Biokraftstoffen und Kraftstoffen auf Ethanolbasis, verwendet werden. Die API SN Plus Spezifikation zeigt die Kompatibilität des Schmierstoffs mit äußerst kraftstoffeffizienten GDI-Motoren, bei denen das Öl verhindert, dass LSPI die Motorkomponenten beschädigt. Mit diesem Motoröl können einige der modernsten Motoren ihre angestrebte Kraftstoffeffizienz erreichen, was durch die Einhaltung der Spezifikationen MB 229.71 und BMW Longlife-17FE+ belegt ist.

MERKMALE

Kraftstoffeffizienz: geringer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO₂-Emissionen

Kaltstart: hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C5	DODGE	SFU
ACEA	C6	FIAT	9.55535-CR1
API	Freigabe SQ/RC	FIAT	9.55535-DM1
API	SN Plus	FIAT	9.55535-DSX
API	SN/RC	FIAT	9.55535-GSX
API	SP	FORD	Freigabe WSS-M2C954-A1
API	SP/RC	FORD	WSS-M12R535-A
API	SQ	FORD	WSS-M12R536-A
ILSAC	Freigabe GF-7 A	FORD	WSS-M2C947-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C947-B1
ILSAC	GF-6 A	FORD	WSS-M2C952-A1
ACURA	SFU	FORD	WSS-M2C962-A1
ASTON MARTIN	SFU	GM	dexos™1 Gen 3
BMW	Freigabe LONGLIFE-17FE+	GM	dexos™D
BMW	LONGLIFE-14FE+	GMC	SFU
BUICK	SFU	HONDA	SFU
BYD	SFU	HYUNDAI	SFU
CADILLAC	SFU	INFINITI	SFU
CHEVROLET	SFU	JAGUAR-LAND ROVER	Freigabe STJLR.03.5006
CHRYSLER	MS 12145	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
CHRYSLER	MS 6395	JEEP	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



KIA	SFU	ROEWE	SFU
LEXUS	SFU	SCION	SFU
LINCOLN	SFU	SUBARU	SFU
MAZDA	SFU	SUZUKI	SFU
MB	229.72	TATA	SFU
MB	Freigabe 229.71	TIANJIN	SFU
MG	SFU	TOYOTA	SFU
MITSUBISHI	SFU	VOLVO	Freigabe VCC C6SP
NISSAN	SFU	VOLVO	VCC RBS0-2AE
OPEL	OV 040 1547 - A20	VW	VWC 53057
PERODUA	SFU		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8473
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	42.09
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.29
Viskositätsindex	ASTM D2270		177
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-6
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.7
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.