

LotuSCare® Rubin

Konzentrat zur Glanzkonservierung

LotuSCare® Rubin ist eine materialschonende Premium-Trocknungshilfe mit Pflegeformel zur Glanzkonservierung von Autolacken bei der Fahrzeugwäsche. Sie dient der Pflege von Lack-, Kunststoff- sowie Gummioberflächen und verleiht dem Fahrzeuglack einen langanhaltenden Schutz gegen Umwelteinflüsse. Das Produkt sorgt für einen schnellen Aufriss der Wasseroberfläche und erzielt eine beeindruckende Trocknung. LotuSCare® Rubin ist für den Einsatz in Express-Waschstraßen, Waschstraßen, Portal- und SB-Waschanlagen bestens geeignet. Die Verwendung weiterer Produkte der innovativen LotuSCare®-Serie ist zu empfehlen, um optimale Waschergebnisse zu erzielen.

Produkteigenschaften

- Premium-Trockner
- Lotuseffekt
- Glanzeffekt

Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für alle Materialien moderner Kraftfahrzeuge. Empfindliche Materialien sind vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf ihre Verträglichkeit hin zu prüfen.

Anwendung

LotuSCare® Rubin nicht auf heißen Oberflächen, nicht in praller Sonne anwenden.

Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 10 - 15 ml

VDA-konform Klasse A:

max. Anwendungskonzentration 0,05 Vol.-%, max. Nachbenetzungszeit 5 Min.

Spezifikationen

Merkmal	Wert
Aussehen	klare, blaue Flüssigkeit
Dichte (20°C)	0,980 - 1,010 g/ml
pH-Wert	4,3 - 5,0

Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt für Wasseraufbereitungsanlagen geeignet.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die Funktion des Ölabscheiders nicht beeinträchtigt.

LotuSCare® Rubin ist frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX). Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens 80% nicht erreichen.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.06.2025, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Automotive

cs-automotive@stockmeier.com

+49 521-3037-356



pH-Wert

- Schwach sauer

Nicht enthalten

- NTA
- Phosphate
- Mikroplastik

Konformität

- VDA-konform Klasse A
- ÖNORM geprüft B 5106



STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG

Am Stadtholz 37

33609 Bielefeld

www.stockmeier.com